PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Estimado distribuidor:

El compromiso de MAX es poder brindarte las herramientas necesarias y ayudarte a tener mayor productividad en tu negocio, por tal motivo desarrollamos el catálogo completo de productos disponibles para ti.

Somos una marca que surgió orgullosamente hace 3 décadas en la Ciudad de Monterrey, ofreciendo a los amantes de los autos una gama completa de productos que les brinda resultados extraordinarios.

Los recubrimientos MAX son aplicados en automóviles cuyos dueños buscan imprimir un toque que vaya con su personalidad y lo logran utilizando una amplia gama de colores vibrantes que ofrece esta completa línea de productos, lo que se traduce en diferenciadores que le dan a cada vehículo una identidad única.

Con una gran variedad de recubrimientos innovadores, las marcas de MAX están avaladas por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI), a través de las homologaciones que dicho organismo ha otorgado a los productos de MAX base color y MAX Transparentes.

Gracias por tu confianza,
Tus Amigos de MAX.

Especiales

+ *Preparador para metales*

+ *Removedor Plus*

+ *Productor de Adherencia*

+ *Matizante Universal Max*

Preparador para metales, desoxidante y fosfatizador

- *Prepara la superficie a través de una función triple (prepara, desoxida y fosfatiza), eliminando el óxido superficial*
- *Fosfatiza la superficie metálica para una protección anticorrosiva adicional*
- *Favorece la adherencia del primario o el recubrimiento que vaya a ser aplicado sobre el metal*
- *Se diluye con agua 2:1 o al 4:1 según el grado de oxidación*
- *Se aplica con brocha.*

Removedor Plus

- *Producto formulado a base de productos químicos y solventes que tienen una alta actividad para la remoción de pinturas*
- *Puede usarse en maquinaria y equipo industrial*
- *Es un complemento necesario en el taller de hoy, ayuda a reducir los tiempos de preparación de la unidad*
- *Se aplica directo con laina o brocha.*

Productor de Adherencia

- *Facilita la adherencia sobre las piezas de plástico del exterior del automóvil*
- *Producto ideal para el repintado de molduras, salpicaderas y otras partes plásticas*
- *Listo para aplicar, no requiere de algún color previo al acabado final.*

Matizante Universal Max

- *Provee un matizado fino y uniforme al acabado final*
- *Recomendado para todo tipo de esmaltes*
- *Aplicar el 30% para semimate aplicar el 50% para mate.*

Masillas, Resanadores, Thinners y Catalizadores

+ Peso Ligero Plus
+ Kromafill® Plus
+ Masilla de Piroxilina Maxiplaste
+ Catalizador para Resanador
+ Catalizador Plus
+ Catalizador Universal Medio, Corto y Jet
+ Reductor Acrílico X-324 Sup. 25°C
+ Solvente para Esfumar (Esfumax)
+ Thinner Universal Max Medio y Largo
+ Thinner P- 4000
+ Thinner L50
+ Thinner Americano Fino
+ Presolv

Peso Ligero Plus

- *Resanador automotriz formulado a base de resinas de poliéster*
- *Posee alto poder de relleno con un peso ligero*
- *Se cataliza con 2% de peróxido de benzoilo*
- *Excelente rendimiento y secado rápido*
- *Fácil lijado*
- *La mejor opción para cubrir golpes en carrocerías*
- *No sangra.*

Kromafill® Plus

- *Resanador automotriz formulado a base de resinas de poliéster*
- *Se cataliza con 2% de peróxido de benzoilo*
- *Posee buena adherencia*
- *Es la mejor opción para cubrir golpes en carrocerías*
- *Lijado suave*
- *Libre de porosidades*
- *No sangra.*

Masilla de Piroxilina Maxiplaste

- *Plaste (masilla) formulado con nitrocelulosa, cargas y pigmentos*
- *Está diseñado para proporcionar el relleno de pequeñas imperfecciones y el rayado de lija; teniendo flexibilidad y adhesión sobre superficies previamente fondeadas con primario*
- *Es de alto rendimiento y secado rápido.*

Catalizador para Resanador

- *Disponible para resanador Peso Ligero Plus y Kromafill® Plus*
- *Se agrega un 2% de catalizador al resanador hasta que se haga una mezcla de color uniforme, a una temperatura ambiente de 25°C*
- *Ayuda a dar el secado necesario al resanador para obtener dureza y flexibilidad en la mezcla.*

Catalizador Plus

- *Compatible con transparente: MaxiClear®, WetClear y Primario Max 2K*
- *La exposición de este producto a la humedad del medio ambiente provoca su endurecimiento*
- *Mantenga el envase bien cerrado mientras no lo esté utilizando*
- *Una vez que el envase esté vacío, neutralizar los residuos del catalizador enjuagándolo con una mezcla de agua con alcohol al 10%.*

Catalizador Universal Medio, Corto y Jet

- *Ayuda a acelerar el secado en los productos de 2 componentes, brindandole propiedades de resistencia*
- *Brinda una excelente nivelación y brillo*
- *Existe presentación en: Corto, Medio y Jet dependiendo el tiempo de secado deseado.*

Reductor Acrílico X-324 Sup 25ºC

- *Se utiliza para temperaturas superiores a 25ºC*
- *Producto que permitirá tener excelente aplicación, nivelación y brillo cuando es utilizado en esmaltes acrílicos como: Maxicryl® o esmaltes como Super Rapid®, ademas del primario Primer Coat cromato de zinc*
- *Se utiliza para temperaturas superiores a 25°C.*

Solvente para Esfumar (Esfumax)

- *Es una mezcla de solventes especiales, diseñado como auxiliar en el proceso de reparación de resanes en el repintado automotriz*
- *Solo se usa en sistemas 2k como: transparentes de poliuretano.*

Thinner Universal Max Medio y Largo

- *Brinda un excelente desempeño, productividad y calidad en los productos Max*
- *Se utiliza con los siguientes productos: primarios y acabados de la linea Max.*

Thinner P-4000

- *Ideal para esmaltes de poliuretano y transparentes*
- *Excelente desempeño, productividad, calidad y brillo.*

Thinner L 50

- *Thinner estandar de alta calidad*
- *Generalmente ulitizado para limpieza de equipos de aplicación*
- *Presentación de 200 L.*

Thinner Americano Fino

- *Utilizado para limpieza*
- *Diseñado para usos múltiples*
- *Disponible en presentación de 200 L y cubeta de 19 L.*

Presolv

- *Solvente para descontaminar, específicamente para la remoción de contaminantes de la superficie que se va a repintar*
- *Da buenos resultados en el caso de los siguientes elementos difíciles de remover: cera, grasa, silicón, suciedad, alquitrán, restos de insectos y pegamento residual de cintas adhesivas*
- *Listo para ser utilizado.*

Sistemas de Fondos y Primarios Max

+ Smart Primer
+ Esmalte Negro Chasis
+ Primario Total Primer
+ Primario FlashPrimer®1K
+ Primario Universal Blanco, Gris medio y Gris obscuro
+ Primario Acrílico Universal
+ Primer Coat Cromato de Zinc
+ Primario MT Mano de Taller
+ Primario Max 2K
+ MaxPrimer Blanco, Gris medio y Gris obscuro
+ MaxPrimer Rojo
+ Primario Fast Filler 2K

Smart Primer

- *Es un primario con base de piroxilina de secado rápido recomendado para ser utilizado en esmaltes y lacas*
- *Mejor adhesión, buena aceptación de masilla, secado rápido y facilidad de lijado*
- *Es muy útil para trabajos rápidos*
- *Mezcle con aprox. 100 - 150% de Thinner Universal Max*
- *Se puede aplicar sobre lámina negra desnuda en áreas pequeñas como resanes o acabados viejos.*

Esmalte Negro Chasis

- *Brinda secado rápido y buena adherencia sobre diferentes sustratos*
- *Posee buena durabilidad con un acabado semi - mate*
- *Recomendado como acabado primario y en piezas que requieran de un recubrimiento aceptable contra la corrosión*
- *No contiene metales pesados*
- *Mezcle con un 20 - 30% de Thinner Universal Max.*

Primario Total Primer

- *Primario autoacondicionador de secado rápido de dos componentes que provee una alta resistencia a la corrosión*
- *Excelente adherencia al metal directo*
- *Puede utilizarse para reparaciones de áreas pequeñas, paneles y repintados generales*
- *Ideal para galvanizados, acero al carbón, aluminio o cromo*
- *Relación de mezcla 100% de activador para Total Primer*
- *Se recomienda recubrir con un Primario 2K, después de 24 hrs se debe de lijar, no regresar material ya preparado al envase.*

Primario FlashPrimer® 1K

- *Primario de alto desempeño de secado rápido y alta nivelación*
- *Posee buena adherencia a diversos sutratos como: acero, fibra de vidrio y acabados viejos*
- *Versátil, productivo, de alto rendimiento*
- *Multifuncional se usa con los acabados Max: Maxibase® Base Color y Maxicryl® Esmalte Acrílico.*

Primario Universal Blanco, Gris medio y Gris obscuro

- *Primario Universal de excelente rendimiento, poder sellador que se usa en los sistemas de repintado Maxicryl® y Maxibase®*
- *Proporciona buena adherencia al acabado automotriz*
- *Buen rendimiento y secado rápido*
- *Dilución 1:1 con Thinner Universal Max*
- *Presentación en 3 tonalidades: blanco, gris medio y gris obscuro.*

Primario Acrílico Universal

- *Cuenta con excelente tersura, secado rápido, suavidad de lijado, ideal para trabajos que requieran alta productividad*
- *Se aplica en los sistemas: Maxicryl® Esmalte Acrílico, Maxibase® Base Color*
- *Es fácil de aplicar, posee un gran poder cubriente, una excelente adherencia sobre metal, extraordinario secado y un eficaz poder de relleno*
- *Relación de mezcla 100 - 120%*
- *Es recomendable utilizar en lámina negra.*

Primer Coat Cromato de Zinc

- *Es un primario formulado a base de resinas alquidales modificadas*
- *Buena extensibilidad y nivelación*
- *Excelente para lámina galvanizada, aluminio, cromo o latón*
- *Apropiado para la protección anticorrosiva*
- *Su función principal es la adherencia*
- *Se mezcla 25% de Reductor Acrílico Max (X-324 o T-640) según sea la temperatura.*

Primario MT Mano de Taller

- *Primario alquidal diseñado para proporcionar resistencia a la corrosión, humedad e intemperie*
- *Es ideal para aplicarse en estructuras metálicas*
- *Mezcle con Thinner Universal Max en un 10% si desea aplicarlo con brocha y un 20% si desea aplicarlo con pistola*
- *Se aplica sobre lámina desnuda o pintura vieja.*

Primario Max 2K

- *Es un primario de 2 componentes de fácil aplicación y buena apariencia*
- *Se usa con el Catalizador Plus, con una relación de mezcla 4:1 (primario - catalizador)*
- *No requiere el uso de solvente.*

MaxPrimer Blanco, Gris medio y Gris obscuro

- *Primario para repintado automotriz*
- *Ideal para pinturas generales o resanes, que ofrece un excelente desempeño a un precio competitivo*
- *Es de secado rápido*
- *Fácil lijado y buena adherencia al metal*
- *Brinda al acabado excelente apariencia y retención de brillo*
- *Este primario puede ser aplicado para esmalte EP, Maxicryl® Esmalte Acrílico y Maxibase® Base Color.*

MaxPrimer Rojo

- *Primario de un componente diseñado para fondear acabados marrones, naranjas y rojos*
- *Se utiliza en pintura general o resanes*
- *Brinda un gran acabado, buena retención de brillo, buenos tiempos de secado y facilidad de lijado*
- *Para asegurar uniformidad mezcle una parte de primario Maxprimer Rojo y una parte de Thinner Universal Max Corto o Largo, filtre el producto antes de aplicarlo*
- *Aplique 2 manos de medianas a húmedas*
- *Es ideal para utilizarse con los acabados: Maxicryl® Esmalte Acrílico, Maxibase® Base Color y Max SR.*

Primario Fast Filler 2K

- *Primario con excelente poder de relleno*
- *Es de uso general y de excelente flexibilidad*
- *Evita el estrellamiento o resquebremiento*
- *Es de alto rendimiento con buen poder de relleno y fácil aplicación*
- *Es muy apropiado donde se requiera buena protección anticorrosiva*
- *Se puede aplicar sobre lámina negra o acabados viejos lijados previamente con lija 320 - 400.*

Sistemas de Transparentes

+ Transparente de Poliuretano CosmoClear®

+ Transparente de Poliuretano E-Clear

+ Transparente WetClear®

+ Transparente MaxiClear

Transparente de Poliuretano CosmoClear®

- *Acabado transparente de poliuretano de 2 componentes*
- *Se recomienda usarlo sobre los siguientes acabados: Maxibase® Base color y Maxicryl® Esmalte Acrílico, para obtener buen brillo en el acabado*
- *Transparente de alta viscosidad*
- *Relación de mezcla 4:1 con catalizador universal*
- *Utilizar Thinner P-4000 hasta un 50%*
- *Se recomienda para pinturas generales, resanes o reparaciones spot, obteniendo buena apariencia*
- *Disponible en presentaciones: galón y litro.*

Transparente de Poliuretano E-Clear

- *Transparente de Poliuretano de dos componentes de alto brillo*
- *Gran relación entre secado y protección*
- *Formulado para brindar buen brillo, nivelación y secado*
- *Mezcle 6:1 con Catalizador Max (según temperatura).*

Transparente WetClear

- *Transparente de fácil uso que ofrece un secado rápido*
- *Buen brillo y distinción de imagen a un excelente precio*
- *Recomendada para utilizarse sobre base color en resanes o pinturas generales*
- *Excelente relación de mezcla 4:1 con catalizador Max Plus y diluir al 50% con P-4000.*

Transparente MaxiClear

- *Transparente de poliuretano de dos componentes de uso fácil*
- *Secado rápido*
- *Buen brillo*
- *Se puede aplicar sobre los siguientes productos: Maxicryl® (esmalte acrílico catalizado) y Maxibase® Base Color*
- *Excelente precio*
- *Relación de mezcla 5:1 con catalizador Max Plus Producto listo para aplicar.*

Sistemas de Acabados

+ Esmalte Poliuretano EP

+ Esmalte Acrílico Maxicryl®

+ Maxibase® Base Color

+ Esmalte Automotivo Max SR

+ SuperRapid® Esmalte Automotriz

+ Perlas Líquidas Max

Esmalte Poliuretano EP

- *Esmalte de Poliuretano de alto brillo y buena resistencia*
- *Excelente relación entre secado y aplicación*
- *Fácil de usar por su cómoda relación de mezcla*
- *No requiere recubrirse con transparente*
- *Buena resistencia a la intemperie*
- *Relación de mezcla 4:1 + 40% de thinner P-4000*
- *Es recomendado como un acabado de excelente desempeño para colores sólidos en vehículos particulares, comerciales y de industria ligera.*

Esmalte Acrílico Maxicryl®

- *Acabado acrílico diseñado con resinas de alto desempeño, con buena resistencia a la intemperie, alto brillo, gran variedad de colores y una estupenda definición de imagen*
- *Posee alto rendimiento y secado rápido*
- *Buen poder de relleno y fácil aplicación*
- *Buena extensibilidad y nivelación*
- *Para mayor resistencia se puede agregar Catalizador Universal Max*
- *Relación de mezcla 8:1 + 75% de reductor acrílico.*

Maxibase® Base Color

- *Diseñada con resinas de alto desempeño para sistemas bicapa o tricapa*
- *Gran poder cubriente, amplia variedad de colores, buen nivelado y excelente secado*
- *Para aplicarse sobre cualquier primario de la marca Max*
- *Relación de mezcla 1:1 con Thinner Universal*
- *Sobre Maxibase® Base Color se puede aplicar cualquier transparente de 2 componentes.*

Esmalte Automotivo Max SR

- *Esmalte automotriz de secado rápido diseñado para lograr una buena apariencia, flexibilidad y adherencia por lo que puede ser utilizado tanto para repintado automotriz como para usos múltiples*
- *Posee buena nivelación y gran poder cubriente, además de una gama de colores ideales para el igualado*
- *Este producto puede ser catalizado con cualquier endurecedor Max*
- *Esmalte para usos múltiples.*

Super Rapid® Esmalte Automotriz

- *Esmalte automotriz diseñado con resinas de alto desempeño para ofrecer un producto de mayor durabilidad, un mejor secado, buen brillo, excelente apariencia a un precio competitivo*
- *Recomendado para el repintado automotriz tradicional por su facilidad de aplicación y gran variedad de colores*
- *Este producto puede ser catalizado con cualquier endurecer Max.*

Perlas Líquidas Max

- *Especialmente diseñado para dar efectos metalicos y aperlados*
- *Compatible con Maxibase® Base Color.*

Tabla de Mezclas

	Primarios					Acabados					Transparentes			
	Primario Flash Primer	Primario Smart Primer	Primario Fast Filler 2K 4x1	Primario Negro Chasis	Primario MT	Base Color Maxibase®	Esmalte Acrílico Maxicryl®	Esmalte Super Rapid	Esmalte Poliuretano EP	Esmalte de Secado Rápido Max SR	Transparente MaxiClear	Transparente WetClear	Transparente E-Clear	Transparente CosmoClear
Relación de Mezcla Catalizador+Reductor	100%	100-150%	4 : 1 + 10% - 15%	1 : 1	10 - 20%	75 – 100%	8 : 1 + 50%	8 : 1 + 50 %	4 : 1 + 20%	75 – 100%	5 : 1	4 : 1 : 2	6 : 1 + 5 - 10%	4 : 1 : 30%
Reductor	Thinner Universal Max	Thinner Universal Max	Thinner P-4000	Thinner L-50	Thinner L-50	Thinner Universal Max	Reductor Acrílico X-324 o Thinner Universal Max	Reductor Acrílico X-324 o Thinner Universal Max	Thinner P-4000	Thinner Universal Max	N/A	Thinner P-4000	Thinner P-4000	Thinner P-4000
Catalizador	N/A	N/A	Catalizador Universal Max	N/A	N/A	N/A	Catalizador Universal Max	Catalizador Universal Max y Jet	Catalizador Universal Max	Catalizador Plus	Catalizador Plus	Catalizador Plus	Catalizador Universal Max	Catalizador Universal Max
Aplicación	2 manos	2 manos	2 - 3 manos	2 manos	2 - 3 manos	2 - 3 manos	2 - 3 manos	2 - 3 manos	2 - 3 manos	3 manos	2 - 3 manos	2 manos	2 manos	2 - 3 manos
Tiempo de Vida Útil	N/A	N/A	2 - 3 hrs.	24 - 48 hrs. a 21ºC	24 - 48 hrs. a 21ºC	N/A	5 - 6 hrs. a 25ºC	2 - 3 hrs. a 25 °C	2 - 3 hrs. a 25 °C	N/A	3 hrs. a 21 °C	3 hrs. a 21ºC	2 hrs. a 25ºC	2 - 3 hrs.
Tiempo de Oreo entre Manos	10 min.	10 min.	10 min.	10 min.	2 - 3 hrs.	5 - 10 min.	5 - 10 min.	10 min.	10 - 15 min.	5 - 10 min.	5 - 10 min.	10 min.	5 - 10 min.	10 -15 min.
Lijado Húmedo	30 - 45 min.	60 min.	2.5- 3 hrs.	N/A	N/A	N/A	N/A	4 - 6 hrs.	4 - 6 hrs.	4 - 6 hrs.	6 - 8 hrs.	N/A	N/A	N/A
Pulido a Temperatura Secado +25ºC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24 hrs.	N/A	24 hrs.	N/A	6 - 8 hrs.	6 - 8 hrs.	6 - 8 hrs.	4 - 6 hrs.
Tiempo de secado (Duro)	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días
Polvo	5 - 10 min.	5 - 10 min.	10 - 15 min.	10 - 15 min.	10 - 15 min.	10 - 15 min.	5 - 10 min.	15 min.	15 min.	15 - 20 min.	10 - 15 min.	10 - 15 min.	10 - 15 min.	10 - 15 min.
Tacto	10 - 15 min.	10 - 15 min.	20 - 30 min.	30 - 45 min.	30 - 45 min.	30 - 45 min.	15 - 20 min.	20 min.	20 - 30 min.	30 min.	30 - 45 min.	30 - 45 min.	4 hrs.	4 hrs.

Centro de Información
Axalta Coating Systems
D.F. y área metropolitana (55) 5366-5300
Larga distancia sin costo: 01800 841 6908
info.mx@axaltacs.com
www.axalta.mx

Fecha de impresión: junio 2017